

1^{er} Avenue n°2/14
Par Industriel des Hauts Sarts
4040 HERSTAL

Tél. 04/248.04.37
Fax 04/248.20.67
jardibois@swing.be
www.jardibois.be

Le bois dans le jardin

Comment le protéger, le colorer, et retarder son vieillissement encore plus longtemps.

Le bois est un matériau naturel et réagit à l'humidité, il gonfle, et par temps sec et chaud, il rétrécit. Ces variations dimensionnelles provoquent des gerces, micros fissures et parfois des fentes radiales importantes.

Ces phénomènes sont connus et ne déforment en rien la résistance mécanique des bois. On peut néanmoins atténuer ces déformations en appliquant un produit de finition qui réduira l'apport d'humidité et filtrera les rayons ultra-violet du soleil.

Choix des produits et conseils d'application :

WOODEX TREOLIE:

Lasure à base d'huiles, en phase aqueuse, pigmentée. Le WOODEX TREOLIE est disponible dans les tons bois (chêne, noyer, acajou, palissandre, teck et vert nature).

WOODEX TECK OIL:

Saturant à base d'huiles naturelles pigmentées. Le WOODEX TECK OIL est disponible en incolore, chêne, acajou et teck.

BENAR TERRASSEMEUBEL OLIE:

Produit d'imprégnation gras, non filmogène. Le BENAR TERRASSEMEUBEL OLIE n'existe qu'en brun teck (brun doré).

DEMIDEKK OPTIMAL:

Lasure opaque, à base d'eau, très résistant : 8 à 10 sans entretien.
Le DEMIDEKK OPTIMAL est disponible en plus de 12.000 teintes.

WOODEX CLEANER:

Le WOODEX CLEANER est un nettoyant spécial pour bois à base de savons doux et d'acide oxalique. Il nettoie en profondeur, dégraisse et dégrise les bois exposés aux U-V.

TREBITT:

Le TREBITT : "La lasure de Norvège", à base d'huiles de pin et de bois de tal, riche en matières sèches et pauvre en solvant. C'est la lasure passe partout. 90 teintes différentes.

1^{er} Avenue n°2/14
Par Industriel des Hauts Sarts
4040 HERSTAL

Tél. 04/248.04.37
Fax 04/248.20.67
jardibois@swing.be
www.jardibois.be

1. TERRASSES EN BOIS

a) Bois traité en autoclave : Lasure

- Bien dépoussiérer, éventuellement nettoyer les tâches blanchâtres avec du WOODEX CLEANER, bien rincer à l'eau claire et laisser sécher.
- S'assurer que le bois est retombé à un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer une couche WOODEX TREOLIE, planche par planche, dans le sens de la longueur, au pinceau et essuyer l'excédent.
- Directement après le séchage de la première couche, appliquer une seconde couche de la même couleur.
- Si le bois n'est pas homogène et que l'état de la surface est irrégulier, appliquer une troisième couche.

b) Bois tropicaux (bangkirai, itauba, ipe, etc...) : Lasure

- Bien dépoussiérer, nettoyer avec un produit dégraissant (thinner) et un chiffon propre.
- Appliquer une première couche de TREBITT dilué à 10% de white-spirit (au pinceau et dans le sens des fibres du bois).
- Attendre 12 heures et appliquer la deuxième couche.
- Après séchage, appliquer en finition une couche de TREBITT non diluée.

c) Bois tropicaux : Huilé (huile teintée)

- Bien dépoussiérer, nettoyer avec un produit dégraissant (thinner ou solution d'ammoniaque + rinçage à l'eau).
- Après séchage, appliquer à la brosse la première couche de WOODEX TECK OLIE.
- Essuyer l'excédent, attendre environ 15 minutes, brosser ensuite à l'aide d'une brosse dure dans le sens des fibres, comme pour une cire.
- Renouveler l'application une ou deux fois selon la porosité du bois.

Ne pas appliquer (WOODEX TREOLIE, TREBITT, WOODEX TECK OIL) incolore seul.

Pour ne pas trop teinter le bois, appliquer la première couche en incolore.

Ne jamais appliquer ces produits en plein soleil ou sur des bois surchauffés ou par temps de pluie, toujours appliquer les produits à une température (ambiante et support) supérieure à 8°C.

Dans le cas d'une terrasse en IPE (bois très dur et très dense) nous conseillons d'attendre une saison avant d'appliquer le TREBITT car après une année, le bois s'est gercé et la pénétration et l'accrochage du TREBITT sera renforcée.

Laver la terrasse avec WOODEX CLEANER, rincer à l'eau claire, laisser sécher et procéder au traitement.

1^{er} Avenue n°2/14
Par Industriel des Hauts Sarts
4040 HERSTAL

Tél. 04/248.04.37
Fax 04/248.20.67
jardibois@swing.be
www.jardibois.be

1. JEUX EN BOIS TRAITÉ EN AUTOCLAVE

Ici, c'est le WOODEX TREOLIE qui offre le meilleur compromis, résistance à l'abrasion et coloration. Application aisée.

- Après la pose appliquer deux couches de WOODEX TREOLIE sur l'ensemble de la structure.
- Attendre un an et appliquer une couche d'entretien.

3. MEUBLES DE JARDIN EN BOIS

a) Meubles en bois traité en autoclave:

- WOODEX TREOLIE (voir jeux en bois traité).

b) Meubles en TEAK ou similaire:

- BENAR TERRASSEMEUBEL OLIE : Comme pour huiler une terrasse, appliquer deux à trois couches successives de BENAR TERRASSEMEUBEL OLIE, essuyer l'excédent entre les couches.
- WOODEX TECK OIL incolore : Il peut s'appliquer de la même façon, gardera la couleur originel du bois mais demandera un entretien plus régulier (une à deux fois par année).

c) Meubles en chêne ou similaire:

- WOODEX TREOLIE : comme pour le BENAR TERRASSEMEUBEL OLIE, appliquer deux à trois couches successives de WOODEX TREOLIE, essuyer l'excédent entre les couches.

Attention, ces meubles sont souvent fabriqués en Asie ou Afrique, pour les protéger pendant le voyage, ils sont généralement enduits d'un film de silicone ou paraffine.

Il faut, avant tout traitement/ finition, les laver avec une éponge abrasive et une lessive mordante (Lessive Saint Marc) et bien les rincer à l'eau claire ou bien les poncer légèrement.

1^{er} Avenue n°2/14
Par Industriel des Hauts Sarts
4040 HERSTAL

Tél. 04/248.04.37
Fax 04/248.20.67
jardibois@swing.be
www.jardibois.be

3. BARRIERES – CLÔTURES – PERGOLAS - BACS A FLEURS

En bois traité en autoclave:

Aspect "lasure" : WOODOX TREOLIE.

- Procéder comme pour les jeux ou les meubles.

Aspect "peinture/lasure opaque" : DEMIDEKK OPTIMAL

- Préparation de la surface (WOODOX CLEANER)
- Appliquer une couche de DEMIDEKK OPTIMAL diluée avec 10% d'eau
- Après 2 heures, appliquer une couche de DEMIDEKK OPTIMAL pure
- Après séchage, sans ponçage intermédiaire, appliquer la seconde couche pure. Veiller à bien protéger les bouts de bois.